

ALLROUND LED

Allgemeine Daten:

Robuste freistrahkende LED-Gummileuchte mit Aufhängehaken als Wand-, Boden- und Deckenleuchte. Schlagfeste, satinierte Polycarbonatschutzglocke für homogene Lichtabstrahlung, strahlwassergeschützt. Auch mit Haltemagnet lieferbar.

Leistung:	20 W
Lichtstrom:	2700 lm
Lichtfarbe:	6500 k
Abstrahlwinkel:	150°
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP55 (IP44 mit Steckdose)
Farbe:	schwarz/gelb
Maße:	∅ 30,0 cm, H:22,0 cm



Spezifische Daten:

Spannungen	230V	230V	42V AC/DC	24V AC/DC
Bezeichnung	Allround LED 230V	Allround LED 230V mit Steckdose	Allround LED 42V	Allround LED 24V
Art. Nr.	6800		6803	6805
Art. Nr. mit 5m H07 RN-F	6801	6802	6804	6806
Steckvorrichtung IP 44	SOE	Schukostecker	CEE S42 2p.	CEE S24 2p.
Ersatzteile				
Schutzglocke satiniert				6800-03
Spannring mit Haken				9517
Kabeleinführung				9519
LED-Treiber mit LED-Modul auf Modulträger 230 V				6800-02
LED-Treiber mit LED-Modul auf Modulträger 42 V				6803-02
LED-Treiber mit LED-Modul auf Modulträger 24 V				6805-02
Anschlussleitungen				
5m H07 RN-F 2x1,0 mm ² mit SOE Strecker				9421
5m H07 RN-F 3x1,5 mm ² mit angespritztem Stecker IP44				9428
5m H07RN-F 2x1,0 mm ² gehülst für CEE S24/S42				21273
CEE Stecker 42V 2-pol.				2242
CEE Stecker 24V 2-pol.				2224
Einbausteckdose für 6802				2719